

# IQ Quattro 3600

Ideal für Ihr standortübergreifendes Netzwerk

## Scannen Sie Ihre Dokumente bis DIN A0 mit mehr Scan-Leistung in jedem Pixel

**Schneller:** Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Scannen und konzentrieren Sie sich auf das wirklich Wichtige. Scannen Sie kleine und große Dokumente bis DIN A0 schnell und detailgetreu.

**Intelligenter:** Der IQ Quattro passt sich Ihrem Workflow an. Der Großformatscanner ist mit Ihrer Arbeitsgruppe vernetzt und kann auch in der Cloud verwendet werden, sodass jeder in Ihrer Projektgruppe über das Smartphone auf das Gerät zugreifen kann.

**Besser:** Schatten und unerwünschter Hintergrund werden entfernt, Sie erhalten gestochen scharfe und natürliche Scans, die in Ihrem weiteren Arbeitsablauf verwendet werden können.

**Einzigartige Technologie:** Die Contex CleanScan CIS-Module, das extrem schnelle Ethernet und die preisgekrönte Nextimage Software machen den Contex IQ Quattro zum führenden Scanner für technische Projekte.




IQ Quattro wird für Projektgruppenbenutzer empfohlen



Cloud-fähig dank rainforest365



Bis zu 14 ips in Farbe über alle Unternehmensnetzwerke hinweg



Vorlagenführungen für einfache Handhabung



Contex CleanScan CIS

|   | IQ Quattro 3650   | IQ Quattro 3690                              |
|---|---|--|
| <b>Scangeschwindigkeit<sup>1</sup> (Zoll/Sek.)</b> Scangeschwindigkeit beim Scannen von 36 Zoll (914 mm) breiten Dokumenten |   |  |
| 200 dpi, RGB Farben   | 7 (177,8 mm/Sek.)   | 14 (355,6 mm/Sek.)                           |
| Upgrade auf 14 Zoll/Sek. Farbe  | Upgrade möglich   | Inbegriffen                                  |
| 200 dpi, Graustufen/Monochrom   | 14 (355,6 mm/Sek.)  | 14 (355,6 mm/Sek.)                           |
| Arbeitshöhe <sup>2</sup>  | 32.8 / 33.8 / 34.8 Zoll (834 / 859 / 884 mm)  | 32.8 / 33.8 / 34.8 Zoll (834 / 859 / 884 mm) |
| Maximale Scanbreite   | 36 Zoll (914 mm)  | 36 Zoll (914 mm)                             |
| Maximale Vorlagenbreite   | 38 Zoll (965 mm)  | 38 Zoll (965 mm)                             |
| Optische Auflösung  | 1200 dpi  | 1200 dpi                                     |
| Maximale Auflösung  | 9600 dpi  | 9600 dpi                                     |
| Gesamtzahl von Pixeln   | 64800 Pixel   | 64800 Pixel                                  |
| CIS-Technologie <sup>3</sup>  | Contex CleanScan  | Contex CleanScan                             |
| Contex SIGMA <sup>4</sup>   | Inbegriffen   | Inbegriffen                                  |
| Contex CFR <sup>5</sup>   | Inbegriffen   | Inbegriffen                                  |
| Maximale Vorlagendicke  | 0.08 Zoll (2 mm) Flexible Dokumente   | 0.08 Zoll (2 mm) Flexible Dokumente          |
| Genauigkeit   | 0.1% +/- 1 Pixel  | 0.1% +/- 1 Pixel                             |
| Datenerfassung (Farben/Mono)  | 48 Bit / 16 Bit   | 48 Bit / 16 Bit                              |
| Farbraum  | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB   | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB      |
| USB mit xDTR  | Inbegriffen   | Inbegriffen                                  |
| Gigabit Ethernet mit xDTR2  | Inbegriffen   | Inbegriffen                                  |
| Cloud-fähig   | Ja  | Ja   |
| Netzwerkarbeitsabläufe  | Pull-/Push-Vorgang  | Pull-/Push-Vorgang                           |
| Energy Star certified   | Inbegriffen   | Inbegriffen                                  |
| Software <sup>6</sup>   | AutoCAD®, Microstation™, ArcGIS™ und weitere CAD-/GIS-Software und sonstige Bildbearbeitungs- und Speicherungsanwendungen |  |
| Dateiformate <sup>7</sup>   | TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4 u.v.m.                       |  |
| Gerätetreiber   | 64-Bit Windows 10, 8, Windows 7 und Vista   |  |
| Nextimage TWAIN   | 64-Bit TWAIN-Treiber mitgeliefert für den Einsatz mit EDM- und anderer Imaging-Software                                   |  |
| Energieverbrauch (Bereitschaft/Energiesparmodus/Scanbetrieb)  | 10W / 0.5W / 18W  |  |
| Stromversorgung   | 100-240V, 60/50Hz, 18W  |  |
| Gewicht und Abmessungen   | 20.3 kg, LxBxH: 45.7 x 18.9 x 6.3 Zoll (1160x480x161 mm)  |  |
| Zertifizierung/Vorschriften   | CE, cUL, Customs Union, Ukr, VCCI, FCC Class A, RoHS und ENERGY STAR certified  |  |
| Herkunftsland   | Entworfen und konstruiert in Dänemark, hergestellt in China   |  |

1 Die Scangeschwindigkeit hängt von der Computerkonfiguration ab.

Contex empfiehlt die Nutzung von Intel Core Duo-, Core 2 Duo- oder schnelleren Prozessoren, 2 GB RAM, USB2 (High Speed). Geschwindigkeitstests wurden mit der Nextimage-Software, einem PC mit Intel Core i5-2500 Quad-Processor, 8 GB RAM, USB2 (High Speed), einer Festplatte mit 7200 Umdrehungen und Windows 7 Ultimate (64 Bit) durchgeführt.

2 Erfordert optionalen Standfuß.

3 Die Contex CleanScan-Technologie basiert auf benutzerdefinierten CIS-Modulen mit LED Beleuchtung von beiden Seiten und Dual Diffusion.

4 Signal Intensity Matching (Signalintensitätsabgleich, SIGMA) ist ein Contex-Patent. Eine Überhitzung der Sensoren während eines Scans kann zu ungleichmäßigen Bildern führen. Dank innovativer Entwicklungen können Scanner der Serie Contex IQ Quattro Sensorabweichungen LIVE während eines Scans reduzieren.

5 Color Fringe Removal (Farbsaumentfernung, CFR) ist ein Contex-Patent. Farbsäume sind eine natürliche Folge der in der CIS-Technologie verwendeten, sequentiell aufleuchtenden RGB-LEDs. Dank innovativer Entwicklungen von Contex wird dieses Problem durch CFR mit moderner Filtertechnologie korrigiert.

6 In Contex-Anwendungen werden Standard-Rasterbild-Formate erstellt, die mit einer beliebigen CAD- oder GIS-Anwendung bearbeitet werden können.

7 Nextimage-Software erforderlich (optional)

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden nur zur Beschreibung der bereitgestellten Produkte verwendet. Die Verwendung dieser Marken lässt keine Aussage über eine Beziehung zwischen Contex A/S und den Inhabern der genannten Marken zu.


IQ Quattro Scanner sind ideal für **technische Dokumente**. Scannen Sie Dokumente und bearbeiten Sie diese in AutoCAD®, ESRI® und anderen Programmen. Gemeinsame Nutzung über die **Cloud-Lösung**.




Schneller in Farbe, bessere Bildqualität, Cloud-fähig und einzigartige Technologie



Höhenverstellbarer Standfuß für optimale Ergonomie.



Keine Schatten und unerwünschten Hintergründe



Herausragende Linien dank Contex CFR (Color Fringe Removal, Farbsaumentfernung)

**Distributor für Deutschland:**

**WDV GmbH**  
 Dieselstr. 10  
 85748 Garching b. München  
 Germany  
 Phone: +49 89 329 38 0  
 Fax: +49 89 329 38 100  
 info@wdv.eu  
 www.wdv.eu

**Niederlassung Nord**  
 44289 Dortmund  
 Phone: +49 2304 94 24 20  
 Fax: +49 2304 94 24 211

**Deutschlandweites Service-netz mit 10 Standorten**



Weitere Informationen unter [www.wdv.eu](http://www.wdv.eu)



Contex IQ Auszeichnung der Klasse „A“



X-Rite i1Profile für professionelle Farbergebnisse

